

Les casiers Cube sont la solution idéale pour tout type d'utilisation car, grâce à leurs possibilités infinies de configuration, tous les besoins esthétiques et fonctionnels pouvant surgir dans chaque espace sont résolus.





CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- ► Charnières à ouverture 110º.
- Nivellement en hauteur de 15 mm.
- Serrure à barillet avec retenue de clé.




CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

JARDINIÈRE

►Ensemble stratifié e-19 mm

A= 450 (1 colonne) 900 (2 colonnes) 1800 (4 colonnes)




CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

PAREMENT LATÉRAL / PLAFOND

- Mélaminé ép. 25 mm
- Métallique ép. 25 mm



PIEDS MÉTALLIQUES



DOS TAPISSÉ AFFLEURANT



SERRURES

Combinaison mono-utilisateur



▶ Électronique clavier



▶ Combinaison multi-utilisateur



► Électronique carte



ACCESSOIRES INTÉRIEURS

- 1 Étagère amovible mélaminé ou métal.
- 2 Étagère fixe mélaminé.
- 3 Séparateur un étagère.
- 4 Séparateur deux étagères.
- 5 Bac boîte à lettres.
- 6 Barre penderie.







FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

COMPOSANTS

Fabriqué en aggloméré de particules de bois, encollé avec des résines synthétiques et conçu spécialement pour des applications qui exigent une haute résistance à la flexion, aux éraflures et aux taches, de densité moyenne 660 kg/m3 selon la norme EN 14323.

Finition bilaminé. Chant en PVC de 1 mm d'épaisseur selon la norme UNE 56.843:01.

- Côtés, séparateurs, étagères fixes, base et plafond laminé de 119 mm d'épaisseur.
- Dos laminé 12 mm d'épaisseur.

Résistance charge étagères selon la norme UNE EN 14073-3:05. 49 kg

Facile et rapide à monter. Tous les éléments sont vissés à l'aide de vis excentriques, sauf le dos, qui est inséré dans les côtés et/ou les séparateurs.

- Portes en laminé de 19 mm d'épaisseur ou en métal de 0,8 mm peintes en poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur de réaction au feu UNE 23827-90. Outre la serrure à clé disponible, il y a différentes options de fermeture, aussi bien pour un usage mono-utilisateur (le code attribué à la serrure reste en permanence pour un seul utilisateur) que pour un usage multi-utilisateur (le code est attribué par l'utilisateur au moment de le fermer et peut être changé par un nouvel utilisateur):
 - Combinaison.
 - Électronique de clavier : code à 4 chiffres avec des paramètres configurables :

Ouverture automatique, volume de signaux sonores, LED indicateur de fermeture.

Clé passe-partout électronique et clé à paramètre.


• Avec avertissement quand la pile est peu chargée.


Électronique de carte : système à carte Mifare avec des paramètres configurables : Ouverture automatique, volume de signaux sonores, LED indicateur de fermeture. Elle peut fonctionner avec une carte propre de l'utilisateur (secteur 2 libre), des cartes se service pour la gestion et la programmation de la serrure. Avec avertissement quand la pile est peu chargée.

- Dos tapissé sur plaque métallique de 0,8 mm d'épaisseur, revêtue de mousse de 5 mm d'épaisseur.
- Pieds métalliques de profilé 30 x 30 x 2 selon la norme UNE-EN 10305 peintes à la poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur de réaction au feu UNE 23827-90.

DIMENSIONS

▶ Module casiers







47


FICHE TECHNIQUE


GAMME

MODULES

► Module casiers








H W	90 (2 hauteurs)	135 (3 hauteurs)	180 (4 hauteurs)	
45 (1 colonne)	•	•	•	
90 (2 colonnes)	•	•	•	
135 (3 colonnes)	•	•	•	
180 (4 colonnes)	•	•	•	



PAREMENT

▶ Sur le côté





. Н W	90	135	180
50	•	•	•
100	•	•	•




W L	45	90	135	180
50	•	•	•	•
100	•	•	•	•









► Module penderie

W H	180
90	•

DOS TAPISSÉ




W H	90	135	180
45	•	•	•
90*			•

* Seulement sur module assise / penderie

FAÇADES





W	45	90	135	180
45		•		•

▶ Porte fente boîte à lettres



W H	41
45	•

PIEDS / JARDINIÈRE

